

BOSTIK 2402

MULTI-USAGES

**Colle contact avec durcisseur séparé.
Spéciale caoutchouc sur métal.**



DESTINATIONS

Colle hautes performances. Spéciale caoutchouc sur métal. Caoutchouc naturel, néoprène, nitrile, hypalon.

AVANTAGES

- Adhérence exceptionnelle sur métaux.
- Résistance exceptionnelle à l'arrachement et à la température.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	COLLE	DURCISSEUR
couleur	crème	brun foncé
viscosité	3 000 mPa.s	liquide
extrait sec	25 % environ	25 % environ
densité	0,89 environ	0,99 environ

Colle + Durcisseur :

Température minimum d'utilisation : + 15°C

Temps de séchage : 10 à 15 minutes

Temps ouvert maximum : 20 minutes

Vie en pot du mélange : 1 heure env.

Proportion du mélange :

- colle : 1 l ou 100 parties en poids
- durcisseur : 40 ml ou 6 parties en poids

MISE EN OEUVRE

APPLICATION

Application à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule crantée fine. Déposer une couche régulière de colle sur chaque face à assembler. Laisser sécher les solvants 10 à 15 mn. Mettre en contact les surfaces encollées en exerçant une forte pression pendant quelques secondes (15 à 20). La prise est immédiate et ne permet pas de réajustement. Sur les matériaux poreux il est conseillé de déposer une première couche de colle et de la laisser sécher au minimum une heure. La résistance optimale est obtenue après 24 heures environ.

Métaux :

Pour une meilleure adhérence, notamment sur inox et galva, utiliser le PRIMAIRE 9252.

REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'utilisation de notre produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains.

NETTOYAGE

Nettoyage avec AGOSOLVANT.

Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et efficacement toutes traces de produits.

BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine et dans un local tempéré.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30503670	Boîte 1 l	6	3131360521700

SECURITE

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.